K-VSEH AIRKRAFT

Receptacle combinations »airkraft«

Características

Carcasa	Amaplast with hinged cover
Integrado en la carcasa	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Protección	Beneath transparent lid (4 MW)
Versión	Pre-wired
Entradas de línea	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection(all openings can be cut out)
Tipo de protecc.	IP 44



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Artículo

Denominación	Equipamiento	Color
K- 07 10 03 52	4 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	amarillo
K- 07 10 03 51	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	plata

Accesorios

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.