

K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

Características

Presión de servicio	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Flujo de aire	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temper. de medios	-20 °C to +100 °C
Material	Latón



Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Definición	Color	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	verde	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	azul	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	rojo	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	verde	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	verde	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	verde	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	verde	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	azul	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	azul	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	azul	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	azul	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	rojo	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	rojo	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	rojo	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	rojo	17