
# K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| **Flujo de aire** | 1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar) |
| **Temper. de medios** | -20 °C to +100 °C |
| **Material** | Latón |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Definición | Color | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 35 02 71** | Stem, I.D. 6 | verde | - |
| **K- 07 35 02 72** | Stem, I.D. 9 | verde | - |
| **K- 07 35 02 73** | Stem, I.D. 6 | Brown | - |
| **K- 07 35 02 74** | Stem, I.D. 9 | Brown | - |
| **K- 07 35 02 75** | Stem, I.D. 6 | azul | - |
| **K- 07 35 02 76** | Stem, I.D. 9 | azul | - |
| **K- 07 35 02 77** | Stem, I.D. 6 | rojo | - |
| **K- 07 35 02 78** | Stem, I.D. 9 | rojo | - |
| **K- 07 35 02 79** | Plug G 1/4 male | verde | 17 |
| **K- 07 35 02 80** | Plug G 3/8 male | verde | 19 |
| **K- 07 35 02 81** | Plug G 1/4 male | Brown | 17 |
| **K- 07 35 02 82** | Plug G 3/8 male | Brown | 19 |
| **K- 07 35 02 83** | Plug G 1/4 male | azul | 17 |
| **K- 07 35 02 84** | Plug G 3/8 male | azul | 19 |
| **K- 07 35 02 85** | Plug G 1/4 male | rojo | 17 |
| **K- 07 35 02 86** | Plug G 3/8 male | rojo | 19 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*