

# K-LKS 7,8 UWB

## Stems and plugs DN 7.8

### Características

|                     |   |
|---------------------|---|
| Presión de servicio | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Flujo de aire       | 1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)             |
| Temper. de medios   | -20 °C to +100 °C   |
| Material            | Latón   |



### Nota

Otras especificaciones a petición.

### Artículo

| Denominación   | Definición      | Color | SW (mm) |
|----------------|-----------------|-------|---------|
| K- 07 35 02 71 | Stem, I.D. 6    | verde | -       |
| K- 07 35 02 72 | Stem, I.D. 9    | verde | -       |
| K- 07 35 02 73 | Stem, I.D. 6    | Brown | -       |
| K- 07 35 02 74 | Stem, I.D. 9    | Brown | -       |
| K- 07 35 02 75 | Stem, I.D. 6    | azul  | -       |
| K- 07 35 02 76 | Stem, I.D. 9    | azul  | -       |
| K- 07 35 02 77 | Stem, I.D. 6    | rojo  | -       |
| K- 07 35 02 78 | Stem, I.D. 9    | rojo  | -       |
| K- 07 35 02 79 | Plug G 1/4 male | verde | 17      |
| K- 07 35 02 80 | Plug G 3/8 male | verde | 19      |
| K- 07 35 02 81 | Plug G 1/4 male | Brown | 17      |
| K- 07 35 02 82 | Plug G 3/8 male | Brown | 19      |
| K- 07 35 02 83 | Plug G 1/4 male | azul  | 17      |
| K- 07 35 02 84 | Plug G 3/8 male | azul  | 19      |
| K- 07 35 02 85 | Plug G 1/4 male | rojo  | 17      |
| K- 07 35 02 86 | Plug G 3/8 male | rojo  | 19      |