K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA-FLEX

Características

Temper. de medios	-5 °C to +80 °C
Pres. de desconexión máx.	35 bar
Capacidad de conmut.	7,5 kW
Tipo de contacto	NC (3-pole)
Frecuencia máx. de maniobras	120 (electrical), 600 (mechanical)
Tipo de protecc.	IP 54



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Three-phase version

Artículo

Denominación	Conexión de aire comprimido	Rango de ajuste	Carga máx.
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.