# K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

## Características

| | |
|---|---|
| **Temper. de medios** | -5 °C to +80 °C |
| **Pres. de desconexión máx.** | 35 bar |
| **Capacidad de conmut.** | 7,5 kW |
| **Tipo de contacto** | NC (3-pole) |
| **Frecuencia máx. de maniobras** | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| **Tipo de protecc.** | IP 54 |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Three-phase version

## Artículo

| Denominación | Conexión de aire comprimido | Rango de ajuste | Carga máx. |
|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 19** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 10,0 - 16,0 A |
| **K- 07 30 24 20** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| **K- 07 30 24 18** | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 6,3 - 10,0 A |
| **K- 07 30 24 23** | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| **K- 07 30 24 22** | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 6,3 - 10,0 A |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*