K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Características

Construcción	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Temp. entorno	-25 °C to +85 °C
Conexión eléctrica	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Frecuencia de func.	200/min.
Tensión de medición	42 V
Función	Changeover
Material	Galvanised steel



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de ajuste
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Accesorios

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.