

# K-DRS W BAJONETT

## Pressure switches - changeover type

### Características

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Construcción</b>        | Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| <b>Temp. entorno</b>       | -25 °C to +85 °C  |
| <b>Conexión eléctrica</b>  | Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm   |
| <b>Frecuencia de func.</b> | 200/min.  |
| <b>Tensión de medición</b> | 42 V  |
| <b>Función</b>             | Changeover  |
| <b>Material</b>            | Galvanised steel  |



### Nota

Otras especificaciones a petición.

### Descripción

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

### Artículo

| Denominación   | Rosca | Rango de ajuste |
|----------------|-------|-----------------|
| K- 07 30 28 36 | G 1/8 | 0,5 - 2,0 bar   |
| K- 07 30 28 37 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar  |
| K- 07 30 28 38 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar |
| K- 07 30 28 39 | G 1/4 | 0,5 - 2,0 bar   |
| K- 07 30 28 40 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar  |
| K- 07 30 28 41 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar |

### Accesorios

**K-WECHSELKONTAKT BANJOETT** Changeover type bayonet coupling