K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Características

Construcción	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Campo de aplicación	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Temp. entorno	-25 °C to +85 °C
Conexión eléctrica	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Frecuencia de func.	200/min.
Tensión de medición	250 V
Función	Changeover
Material	Galvanised steel



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de ajuste
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.