


# K-MV G D 24 V DC 1

Normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión eléctrica	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Temper. de medios	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Carcasa, asiento de vál.	Brass
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR) or FKM



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artículo

Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	Material obturador	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 23 12	G 1/8	8	2,3	FKM	41,0	30,0	1
K- 07 30 23 13	G 1/8	9	2,5	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 14	G 1/8	6	3,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 15	G 1/4	9	2,5	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 16	G 1/4	6	3,0	FKM	54,0	40,0	2
K- 07 30 23 17	G 1/4	2	4,5	FKM	54,0	40,0	2