

# K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

Reg. presión botella, presión botella 300 bar, para gases combustibles

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Manómetro de contenido | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene |
| Material               | Latón para trabajo en caliente  |
| Conexión de botella    | W 30 x 2 ccw  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Artículo

| Denominación   | Tipo de gas | Presión de servicio en bar |
|----------------|-------------|----------------------------|
| K- 07 25 07 27 | Fuel gas    | 0 - 1,5 bar                |
| K- 07 25 07 26 | Fuel gas    | 0 - 10,0 bar               |

## Piezas de repuesto

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK  | Content pressure gauge      |
| K-MANO SCHW             | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Tapas prot                  |