

# K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK HANSA

Filters

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de entrada	1.5 - 16 bar
Rango de temperatura	-10 °C to +50 °C
Medios	aire comprimido
Finura del filtro	5,00 µm
Material obturador	NBR
Roscas interiores	Material: Die-cast zinc
Depósito	Polycarbonate (with bayonet lock)
Elem.filtro	Cellpor (PE)
Carcasa	Material: Grivory® (PA 66)
Cesta protectora	Polyamide
Medic. valor de flujo	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Filters with excellent flow rates in modern design.

## Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Tamaño constructivo	Salida de condensado
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

## Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element