

# K-VERTEILER HANSA

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de entrada	0 - 16 bar
Rango de temperatura	-10 °C to +50 °C
Medios	aire comprimido
Roscas interiores	Material: Die-cast zinc
Carcasa	Material: Grivory® (PA 66)



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

Denominación	Outlets	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 17	3 x G 1/4	G 1/4	2700	52,0	65,5 mm	34,5
K- 07 25 11 18	3 x G 1/4	G 3/8	3600	52,0	65,5 mm	34,5
K- 07 25 11 19	2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2	G 3/8	7250	63,0	80,5 mm	43,0
K- 07 25 11 20	2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2	G 1/2	7250	63,0	80,5 mm	43,0
K- 07 25 11 21	2 x G 3/4	G 3/4	18000	85,0	109,5 mm	58,5
K- 07 25 11 22	2 x G 3/4	G 1	18000	85,0	109,5 mm	58,5

## Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-GERAETESTECKER	Coupling socket