
K-DRG DRVS MULTIFIX

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Material obturador	NBR
Caperuza elást.	POM-brass
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Indicaciones para pedidos

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250031: G 1/4, K-07250034: G 1/2. Lockable pressure regulators K-07250030 available on request.

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de regulación	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamaño constructivo
K- 07 25 00 31	G 1/4	0.1 - 3 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 32	G 1/4	0.2 - 6 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 30	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 34	G 1/2	0.1 - 3 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 35	G 1/2	0.2 - 6 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 33	G 1/2	0.5 - 10 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.