

K-RD MULTIFIX

Non-return valves

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de entrada | Max. 16 bar |
| Temper. de medios | max. 50 °C |
| Temp. entorno | Max. 50 °C |
| Material obturador | NBR |
| Carcasa | Die-cast zinc |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Presión de apertura | Min. 0.1 bar |



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Spring-loaded seat valves.

Artículo

| Denominación | Rosca | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamaño constructivo |
|----------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| K- 07 25 11 77 | G 1/4 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 78 | G 3/8 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 79 | G 1/2 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |
| K- 07 25 11 80 | G 3/4 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |

Piezas de repuesto

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |