

# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Presión de entrada    | Max. 16 bar                                        |
| Temper. de medios     | max. 60 °C                                         |
| Temp. entorno         | Max. 60 °C                                         |
| Material obturador    | NBR                                                |
| Carcasa               | Die-cast zinc                                      |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



## Nota

Flow rate l/min at P → A  
Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Artículo

| Denominación   | Outlets                   | Rosca | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) |
|----------------|---------------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 11 82 | 3 x 1/4, 1 x 1/8          | G 1/4 | 3300                  | 34,8   | 52,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 11 83 | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000                 | 38,8   | 67,0 mm | 33,5   |

## Accesorios

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA                       | Accessories for pressure switch HANSA                                       |

## Piezas de repuesto

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR  | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |