K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI


Filters with metal bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Flujo de paso	1000 l/min
Ancho de poros en elemento filtrante	5 µm
Carcasa	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medic. valor de flujo	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamaño constructivo
K- 07 25 00 43	G 1/8	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5	0
K- 07 25 00 45	G 1/4	40,0	111,6 mm	12,3	99,3	5	0

Piezas de repuesto

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.