
K-NEBELOELER PC-BEHAEL MULTIFIX MIN

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Flujo de paso	1000 l/min
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Suplem. de goteo	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Tipo de aceite	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Medic. valor de flujo	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamaño constructivo
K- 07 25 00 87	G 1/8	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0
K- 07 25 00 89	G 1/4	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0

Piezas de repuesto

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.