# K-NEBELOEL METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de entrada** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temper. de medios** | max. 60 °C |
| **Temp. entorno** | Max. 60 °C |
| **Flujo de paso** | 1000 l/min |
| **Material obturador** | NBR |
| **Carcasa** | Die-cast zinc |
| **Suplem. de goteo** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **Tipo de aceite** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **Medic. valor de flujo** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Artículo

| Denominación | Rosca | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 88** | G 1/8 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 90** | G 1/4 | 40,0 | 147,6 mm | 62,6 | 85,0 | 5 | 0 |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*