

K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de entrada | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| Temper. de medios | max. 60 °C |
| Temp. entorno | Max. 60 °C |
| Conexión eléctrica | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| Tipo de protecc. | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| Flujo de paso | 1600 l/min |
| Factor de utilización | 100 % |
| Conex. de aireación | Silencer G 1/4 |
| Material obturador | NBR |
| Carcasa | Die-cast zinc |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Artículo

| Denominación | Rosca | Bobina magn | A (mm) | B | C (mm) | Tamaño constructivo |
|----------------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------------|
| K- 07 25 11 62 | G 1/4 | 230 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 63 | G 1/4 | 110 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 64 | G 1/4 | 24 V DC | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |

Piezas de repuesto

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX | Solenoid |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |