
K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Flujo de paso	650 l/min
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc, painted silver
Suplem. de goteo	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Tipo de aceite	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Otras especif.	User manual on request





Descripción

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

Piezas de repuesto

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.