K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C RAENDEL


Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	máx. 10 bar
Rango de temperatura	0 °C to +70 °C
Tornillo hueco, brazo gir., torn. regulador	Nickel-plated brass
Piezas int.	Brass with a bare metal surface
Junta labial anillo tórico	NBR
Juntas (imperdibles)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Artículo

Denominación	C (mm)	para tubo flexible	Rosca	SW	B (mm)
K- 07 15 04 54	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 55	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 56	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 63	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 64	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 60	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 61	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 59	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.