# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar) |
| **Rango de temperatura** | -10 °C to +60 °C |
| **Conexión** | Push-in fitting for 4 mm pipe |
| **Flujo de paso** | 100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar) |
| **Ø nominal** | 2,7 mm |
| **Reposición** | OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring |
| **Material** | Technopolymer |
| **Corredera** | Aluminium |
| **Material obturador** | NBR |

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN 50022) integral with the body.

## Artículo

| Denominación | Función | Altura (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 13 77** | OR | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 78** | AND | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 79** | NOT | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 80** | YES | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 81** | MEMORY | 41 | 89,5 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*