# K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Rango de temperatura** | -10 °C to +60 °C |
| **Flujo 6bar y 10bar** | 550 Nl/min |
| **Flujo 6bar y 5bar** | 400 Nl/min |
| **Cuerpo de válv.** | Aluminio |
| **Muell** | Special steel |
| **Pistón** | Aluminium |
| **Material obturador** | NBR |



## Nota

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.
Otras especificaciones a petición.

## Información adicional

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artículo

| Denominación | Conexión | Símbolo | Accionam. | Pos. de conmutación |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 78** | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| **K- 07 15 00 79** | G 1/8 | 6 | biestable | 2 |
| **K- 07 15 00 80** | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| **K- 07 15 00 81** | G 1/8 | 8 | biestable | 3* |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*