K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

Características

Presión de servicio	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Rango de temperatura	-10 °C to +60 °C
Flujo 6bar y 10bar	550 Nl/min
Flujo 6bar y 5bar	400 Nl/min
Cuerpo de válv.	Aluminio
Muell	Special steel
Pistón	Aluminium
Material obturador	NBR



Nota

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Otras especificaciones a petición.

Información adicional

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artículo

Denominación	Conexión	Símbolo	Accionam.	Pos. de conmutación
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	biestable	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	biestable	3*

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.