

K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Presión de entrada | 2.5 - 9 bar |
| Temper. de medios | max. 70 °C |
| Temp. entorno | Max. 70 °C |
| Conexión eléctrica | Coupler plug PG 9 - form B |
| Material obturador | NBR |
| Carcasa | Die-cast aluminium |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Otras especific. | User manual on request |



Artículo

| Denominación | Rosca | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamaño constructivo |
|----------------|-------|-----------------------|--------|----------|--------|--------|---------------------|
| K- 07 25 12 04 | G 1/4 | 1600 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 06 | G 3/8 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 08 | G 1/2 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| K- 07 25 12 10 | G 3/8 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |
| K- 07 25 12 12 | G 1/2 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |

Accesorios

| | |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |