K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Características

Corriente de servicio	200 mA
Racor de cables	M 20 x 1.5
Función de conmutación	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Tipo de protecc.	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Rango de temperatura	-20 °C to +70 °C
Carcasa	Polyamide blue or black
Tornillo	Stainless steel 1.4301
Eje	Polyamide PA6, black
Tapa	Polycarbonate, transparent
Puentes de montaje	PA6 with 30 % glass fibre
Juntas	EPDM and NBR
Material obturador	NBR



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artículo

Denominación	Tensión	Definición
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.