K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

Características

Tipo	233.50
Versión	Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Aplicación	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Categoría de calidad	1.6 (Ø 63 mm), 1.0 (Ø 100 mm and Ø 160 mm)
Temper. de medios	max. +100 °C
Temp. entorno	-20 °C hasta +60 °C
Carcasa	CrNi steel
Ventana de insp.	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For use in the chemical/petrochemical process industry, power stations, machinery and industrial plant engineering. For measuring points with high dynamic pressure loads and vibrations.

Artículo

Denominación	Rango de medición	Ø (mm)	Conexión
K- 07 20 11 93	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 95	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 97	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 99	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 01	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 03	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 05	-1 / +15.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 08	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 10	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 12	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 14	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 16	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 18	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 20	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 22	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 24	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 26	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 28	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 30	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 32	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 34	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 12 36	0 - 600.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 11 92	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 94	-1 / +0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 96	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 11 98	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 00	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 02	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 04	-1 / +15.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 06	0 - 0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 07	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 09	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 11	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 13	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 15	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 17	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 19	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 21	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

K-GMM 1

Glycerine-filled pressure gauges Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

HANSA-FLEX

Artículo

Denominación	Rango de medición	Ø (mm)	Conexión
K- 07 20 12 23	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 25	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 27	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 29	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 31	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 33	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 12 35	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 03 48	0 - 0.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 49	0 - 1.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 50	0 - 1.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 51	0 - 2.5 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 52	0 - 4.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 53	0 - 6.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 54	0 - 10.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 55	0 - 16.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 56	0 - 25.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 57	0 - 40.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 58	0 - 60.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 59	0 - 100.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 60	0 - 160.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 61	0 - 250.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 62	0 - 400.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 63	0 - 600.0 bar	160,0	G 1/2"

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.