
# K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel) |
| **Ø collarín obturador** | 26 mm |
| **Ø tubo de protecc.** | 10 mm |
| **Material** | Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571 |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

## Artículo

| Denominación | Roscas interiores | Longitud de montaje | SW (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 11 35** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 36** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 37** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | Copper alloy |
| **K- 07 20 11 38** | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 39** | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| **K- 07 20 11 40** | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2** | Bimetallic thermometers |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*