

Características

Presión de servicio	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Pres. servicio manguitos ench. y casquillo	0 to 35 bar
Flujo de aire	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temper. de medios	-20 °C to +60 °C
Carcasa, cuerpo válv	Nickel-plated brass
Válv.	Brass
Casquillo de desbloqueo	Plastic
Muelles, anillo de muelle, pasadores, bolas	Stainless steel
Material obturador	NBR



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Artículo

Denominación	Conexión	Longitud (mm)	SW (mm)
K- 07 35 02 98	G 1/4 male	55,4	22
K- 07 35 02 99	G 3/8 male	55,4	22
K- 07 35 03 00	G 1/2 male	58,3	24

Elementos adicionales

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,