# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 1.5 - 8 bar |
| **Rango de temperatura** | Up to +70 °C |
| **Medic. valor de flujo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Conex. aire de mando** | G 1/8 |
| **Cuerpo de válv.** | Aluminium alloy |




## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 79** | M 5 | M 5 | 300 | 25 | 100 |
| **K- 07 15 01 80** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 25 | 100 |
| **K- 07 15 01 81** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 25 | 200 |
| **K- 07 15 01 82** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 25 | 200 |
| **K- 07 15 01 83** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 25 | 300 |
| **K- 07 15 01 84** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 25 | 300 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*