

# K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Presión de servicio     | max. 200 bar                                   |
| Temperatura de servicio | -10 °C to +90 °C                               |
| Ajuste                  | Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar) |
| Material obturador      | NBR  |
| Material                | Latón  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

## Artículo

| Denominación   | Rosca        | Rango de regulación | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B (mm)   | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| K- 07 25 08 27 | G 1/4 female | 1 - 50 bar          | 2500                  | 162,0  | 188,5 mm | 100,0  | 76,0   | 50,0   |
| K- 07 25 08 28 | G 1/4 female | 1 - 100 bar         | 2700                  | 162,0  | 213,5 mm | 125,0  | 76,0   | 130,0  |
| K- 07 25 08 29 | G 1/4 female | 1 - 150 bar         | 2900                  | 162,0  | 213,5 mm | 125,0  | 76,0   | 130,0  |