K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

Características

Medios	Air, neutral gases, filtered
Presión de funcionamiento	0.5 to 10 bar
Temperatura de servicio	-20 °C to +70 °C
Incluido en el volumen de suministro	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
Carcasa	Aluminium, anodised
Material	Obturación: NBR
Material obturador	NBR



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Artículo

Denominación	Función	Accionam.	DN	Flujo de paso (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.