K-ZWEIHAND S VENTILE O GEH

Two-hand safety valve without housing

Características

Medios	Filtered, unlubricated compressed air
Presión de servicio	2.5 - 8 bar
Rango de temperatura	-10 °C to +60 °C
Conexión	Push-in fitting for pipe 4 mm
Accionam.	Pneumatic
Cantidad de flujo aire 6bar	85 Nl/min
Desv. temp. máx. señal de entrada	0,4 s



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

This pushbutton panel according to EN574 Type III A is comprised of a dual manual control valve with a housing and manifold. The valve only generates an output signal if two synchronised input signals are received within < 0.4 sec. If one input signal is interrupted, the output signal is interrupted as well. An emergency stop valve with a mushroom pushbutton is included. The housing can be screwed to the wall in any position. The valve manifold can optionally be supplied without the housing and with a DIN bar adapter.Applications: Two-hand safety valve for start-of-cycle control on a pneumatically operated machine.

Artículo

Denominación	Definición	Conexión
K- 07 15 26 09	Two-hand safety valve without housing	Push-in fitting for 4 mm pipe
K- 07 15 26 10	mounting element	-

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.