

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE VA

Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	1 - 35 bar and rough vacuum
Flujo de aire	1.000 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Temper. de medios	-25 °C to +200 °C
Carcasa, manguito, cuerpo válv	Stainless steel 1.4305
Muelles, anillo de muelle	Stainless steel 1.4310
Pasadores de cierre	Stainless steel 1.4401
Material obturador	FKM



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

Artículo

Denominación	Conexión	Longitud (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 65	Stem, I.D. 6	59,0	22
K- 07 35 12 65	Stem, I.D. 8	59,0	22
K- 07 35 07 66	Stem, I.D. 9	59,0	22
K- 07 35 12 66	Stem, I.D. 10	59,0	22
K- 07 35 07 67	Stem, I.D. 13	59,0	22

Elementos adicionales

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VA 1	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305, female
K-TUE 7,2 7,8 VA 2	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, stainless steel 1.4305