

# K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Presión de servicio   | 1.5 - 8 bar  |
| Rango de temperatura  | Up to +70 °C   |
| Medic. valor de flujo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Conex. aire de mando  | G 1/8  |
| Cuerpo de válv.       | Aluminium alloy  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación   | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Control | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------------------|
| K- 07 15 03 16 | M 5      | M 5                 | 300                   | 27                 |         | 100                 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8    | G 1/8               | 500                   | 27                 |         | 100                 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8    | G 1/8               | 750                   | 27                 |         | 200                 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4    | G 1/8               | 850                   | 27                 |         | 200                 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4    | G 1/4               | 1300                  | 27                 |         | 300                 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8    | G 1/4               | 1500                  | 27                 |         | 300                 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2"   | G 1/2               | 2000                  | 27                 |         | 400                 |