
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

Características

Presión de entrada	0 - 9 bar
Temper. de medios	max. 70 °C
Temp. entorno	Max. 70 °C
Conex. de aireación	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \ nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast-Aluminium
Manilla	Plastic
Medic. valor de flujo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Otras especif.	User manual on request





Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

Accesorios

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.