# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 1.5 - 8 bar |
| **Rango de temperatura** | -20 °C to +70 °C |
| **Medic. valor de flujo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Conexión eléctrica** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **Presión mín. de trabajo** | 1,5 bar |
| **Tipo de protecc.** | IP 65 |
| **Cuerpo de válv.** | Aluminium alloy |






## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tensión | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 03 75** | M 5 | M 5 | 250 | 37 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 03 76** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 37 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 03 77** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 37 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 03 78** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 37 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 03 79** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 37 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 03 80** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 37 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 03 81** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 37 | 24 V DC | 400 |
| **K- 07 15 03 82** | M 5 | M 5 | 250 | 37 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 03 83** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 37 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 03 84** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 37 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 03 85** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 37 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 03 86** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 37 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 03 87** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 37 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 03 88** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 37 | 230 V, 50 Hz | 400 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*