

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT BELF 4V

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Presión de servicio     | 1.5 - 8 bar  |
| Rango de temperatura    | -20 °C to +70 °C   |
| Medic. valor de flujo   | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Conexión eléctrica      | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| Presión mín. de trabajo | 1,5 bar  |
| Tipo de protecc.        | IP 65  |
| Cuerpo de válv.         | Aluminium alloy  |



39



Mid-position pressurised  
Zentrum belüftet

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación   | Conexión | Conex. de aireación | Flujo de paso (L/min) | Diagr. conexión no | Tensión      | Tamaño constructivo |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| K- 07 15 04 03 | M 5      | M 5                 | 250                   | 39                 | 24 V DC      | 100                 |
| K- 07 15 04 04 | G 1/8    | G 1/8               | 400                   | 39                 | 24 V DC      | 100                 |
| K- 07 15 04 05 | G 1/8    | G 1/8               | 550                   | 39                 | 24 V DC      | 200                 |
| K- 07 15 04 06 | G 1/4    | G 1/8               | 550                   | 39                 | 24 V DC      | 200                 |
| K- 07 15 04 07 | G 1/4    | G 1/4               | 950                   | 39                 | 24 V DC      | 300                 |
| K- 07 15 04 08 | G 3/8    | G 1/4               | 950                   | 39                 | 24 V DC      | 300                 |
| K- 07 15 04 09 | G 1/2"   | G 1/2"              | 1600                  | 39                 | 24 V DC      | 400                 |
| K- 07 15 04 10 | M 5      | M 5                 | 250                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 100                 |
| K- 07 15 04 11 | G 1/8    | G 1/8               | 400                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 100                 |
| K- 07 15 04 12 | G 1/8    | G 1/8               | 550                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 200                 |
| K- 07 15 04 13 | G 1/4    | G 1/8               | 550                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 200                 |
| K- 07 15 04 14 | G 1/4    | G 1/4               | 950                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 300                 |
| K- 07 15 04 15 | G 3/8    | G 1/4               | 950                   | 39                 | 230 V, 50 Hz | 300                 |
| K- 07 15 04 16 | G 1/2"   | G 1/2"              | 1600                  | 39                 | 230 V, 50 Hz | 400                 |