# K-VTD 7,4

Porting boxes with pushbutton-type safety coupling DN 7.4

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | máx. 12 bares |
| **Rango de temperatura** | -10 °C to +50 °C |
| **Carcasa** | Glass fibre-reinforced plastic |
| **Rosca** | Brass |
| **Par de apriete fijación** | 4 Nm |
| **Par de apriete rosca MS** | 12 Nm |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

2 or 3-way porting boxes made of high-strength glass fibre-reinforced plastic for a wide range of applications. Available with 2 or 3 pre-assembled, pushbutton-type safety couplings and 2 inlet thread sizes. All porting boxes have a robust brass thread insert for high torques and are TÜV-certified.

## Artículo

| Denominación | Rosca entrada | Acopl. de conexión |
|---|---|---|
| **K- 07 40 48 21** | G 1/2" | 2 x Safety coupling |
| **K- 07 40 48 22** | G 1/2" | 3 x Safety coupling |
| **K- 07 40 48 23** | G 3/4" | 2 x Safety coupling |
| **K- 07 40 48 24** | G 3/4" | 3 x Safety coupling |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*