

K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

HANSA FLEX

Características

Tipo	213.40
Versión	Manómetro de Bourdon con relleno de glicerina
Aplicación	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Categoría de calidad	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temper. de medios	máx. +60 °C
Temp. entorno	-20 °C hasta +60 °C
Anillo rebordeado	CrNi steel
Carcasa	Pressed brass
Órgano medidor	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar CrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Ventana de insp.	Plexiglass
Mec. indicador	Copper alloy



Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Para puntos de medición con elevadas cargas dinámicas de presión y vibraciones

Artículo

Denominación	Rango de medición	Ø (mm)	Conexión
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"