K-GMM 2

Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

Características

Tipo	233.30
Versión	Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
Aplicación	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
Categoría de calidad	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temper. de medios	max. +100 °C
Temp. entorno	-20 °C hasta +60 °C
Carcasa	CrNi steel
Ventana de insp.	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rango de medición	Ø (mm)	Conexión
K- 07 20 07 03	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 04	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 05	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 06	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 07	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 08	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 09	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 10	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 11	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 12	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 13	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 14	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 79	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 80	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 81	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 82	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 83	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 84	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 85	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 86	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 87	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 88	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 89	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 90	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 91	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 92	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 93	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 94	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 95	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 96	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.