
K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore



Características					
Campo de aplicación	Compressed air, water, oil				
Presión de servicio	-0,99 bar - 20 bar				
Temperatura de servicio	-20 °C to +80 °C				
Descripción de rosca	G thread acc. DIN EN ISO 228-1				
Carcasa y bola	Chrome-plated brass				
Palanca manual	PA 66 glass fibre-reinforced				
Obturación esférica	PTFE				
Obturación de husillo	NBR				





Nota

Otras especificaciones a petición.

DN	Rosca	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21
	DN 5 5 7	5 G 1/8 female 5 G 1/4 female	(mm) 5 G 1/8 female 19,00 5 G 1/4 female 19,00	(mm) (mm) 5 G 1/8 female 19,00 33,5 5 G 1/4 female 19,00 33,5	(mm) (mm) (mm) 5 G 1/8 female 19,00 33,5 15,5 5 G 1/4 female 19,00 33,5 17,5	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 5 G 1/8 female 19,00 33,5 15,5 35,0 5 G 1/4 female 19,00 33,5 17,5 37,0	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 5 G 1/8 female 19,00 33,5 15,5 35,0 17 5 G 1/4 female 19,00 33,5 17,5 37,0 17