


# K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Presión de funcionamiento | Max. 10 bar, vacuum  |
| Campo de aplicación       | Air, vacuum  |
| Mangueras recomendadas    | PU or PA (nylon)   |
| Medios                    | aire comprimido  |
| Norma                     | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring<br>G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring<br>R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Rango de temperatura      | 0 °C to +60 °C   |
| Material                  | Plastic, Nickel plated brass   |
| Anillo de presión         | Plastic  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artículo

| Denominación   | Rosca      | para Ø exterior de tubo flexible | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|------------|----------------------------------|------------|-------|
| K- 07 40 50 12 | M 8 x 0.75 | 3 mm                             | 20,3       | 10 mm |
| K- 07 40 50 10 | M 10 x 1.0 | 4 mm                             | 24,0       | 12 mm |
| K- 07 40 50 11 | M 12 x 1.0 | 6 mm                             | 23,8       | 14 mm |