

K-SCHOTT-STECKVERB 4

Female bulkhead connectors

Características

Presión de funcionamiento	Max. 16 bar
Temperatura de servicio	-20 °C to +80 °C
Material	Latón niquelado
Anillo de presión	Hostaform
Anillo de sujeción	Stainless steel





Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Artículo

Denominación	Rosca	para Ø exterior de tubo flexible	L1 (mm)	SW
K- 07 40 47 16	M 8 x 0.75	3 mm	18,4	10 mm
K- 07 40 25 50	M 11 x 1	4 mm	30,6	13 mm
K- 07 40 25 52	M 14 x 1	5 mm	33,5	17 mm
K- 07 40 25 53	M 13 x 1	6 mm	33,0	16 mm
K- 07 40 25 56	M 15 x 1	8 mm	35,7	17 mm
K- 07 40 25 59	M 17 x 1	10 mm	39,2	20 mm
K- 07 40 25 60	M 20 x 1	12 mm	40,7	24 mm
K- 07 40 25 61	M 24 x 1	14 mm	45,9	27 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.