K-DMUF FESTSTOFFHALTIGE MED

Pressure transmitter for viscous and solids-containing media, nonlinearity 0.2%

Características

Tipo	S-11
Tensión	DC 10 (14) ... 30 V
Conexión eléctrica	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Tipo de protecc.	IP 65 acc. to EN 60529
Señal de salida	4 to 20 mA, 2-wire
Alinealidad	0.2% of span
Temper. de medios	-30 °C to +100 °C; (Range: 400 and 600 bar: -30 °C to +70 °C)
Temp. entorno	-20 °C to +80 °C
Piezas en contacto con el medio	CrNi steel 1.4571
Carcasa	CrNi steel 1.4571



Descripción

Pressure transmitter in CrNi steel with flush diaphragm for measuring viscous, pasty, adhesive, crystallising, particle-laden or contaminated media, which would clog the pressure channel of conventional process connections. Applications: Electronic pressure measurement in the food and beverages sector, hydraulic power units or industrial applications in general.

Información adicional

Further measuring ranges on request

There are also pressure converters with cooling fins available optionally on request for high media temperatures (up to +150 °C).

Artículo

Denominación	Rango de medición	Rosca
K- 07 20 12 38	0 - 0.25 bar	G 1
K- 07 20 12 39	0 - 0.4 bar	G 1
K- 07 20 12 40	0 - 1.0 bar	G 1
K- 07 20 12 41	0 - 10.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 42	0 - 100.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 43	0 - 16.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 44	0 - 160.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 45	0 - 25.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 46	0 - 250.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 47	0 - 4.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 48	0 - 40.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 49	0 - 400.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 50	0 - 6.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 51	0 - 60.0 bar	G 1/2
K- 07 20 12 52	0 - 600.0 bar	G 1/2

Piezas de repuesto

K-ZUBEH DRUCKMESSUMFOR	Accessoires for pressure transmitters for viscous and solids-containing media, nonlinearity 0.2%

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.