

# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Presión de funcionamiento | Max. 10 bar  |
| Campo de aplicación       | Air, vacuum  |
| Mangueras recomendadas    | PU or PA (nylon)   |
| Medios                    | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Rango de temperatura      | -20 °C to +80 °C   |
| Material                  | Plastic, Nickel plated brass   |
| Anillo de presión         | Plastic  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artículo

| Denominación   | para Ø exterior de tubo flexible | L1<br>(mm) |
|----------------|----------------------------------|------------|
| K- 07 40 03 75 | 4 mm                             | 35,5       |
| K- 07 40 03 76 | 6 mm                             | 36,5       |
| K- 07 40 03 77 | 8 mm                             | 39,8       |
| K- 07 40 03 78 | 10 mm                            | 48,9       |
| K- 07 40 03 79 | 12 mm                            | 52,6       |
| K- 07 40 41 49 | 14 mm                            | 54,6       |
| K- 07 40 03 80 | 16 mm                            | 56,6       |