


Características		
Conexión 1 + 2	Rosca interior BSP cilíndricas	
Recorrido de conmutación	0°; 90°	
Rango de temperatura	Aire: - 20 °C a + 150 °C Agua: 0 °C a + 150 °C.	
Protección de la superficie	niquelado	
Material	Carcasa de latón Mango de aluminio Bola de latón, con cromado duro Empaquetadura esférica de PTFE	





Nota

Los datos sobre la presión son válidos para una temperatura de 0 °C a + 25 °C; en caso de temperatura superior, se deberán tener en cuenta las reducciones de presión.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo				
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0	
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0	
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0	
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0	
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0	
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0	
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0	
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0	
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0	
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0	
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0	

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Piezas de repuesto		
ND GRIFF	Asa para llave de bola ND	