


# KOMP G

Tubo flexible para compresor

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Minería Compresores
<b>Características especiales</b>	Cubierta exterior lisa
<b>Capa interna</b>	El Goma natural y sintético
<b>Inserción</b>	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura
<b>Capa externa</b>	Caucho natural y sintético, resistente a la abrasión, el ozono y la climatología
<b>Color</b>	amarillo
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Medios</b>	aire comprimido



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Presión de rotura (bar)	Longitud rollo (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40