


# TRPU T

Tubo flexible de poliuretano

**HANSA FLEX**

## Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Características especiales</b> | Dureza: 95-98° Shore A<br>muy buena flexibilidad en frío<br>elevada resistencia a la abrasión  |
| <b>Capa interna</b>               | Poliuretano  |
| <b>Inserción</b>                  | ninguna  |
| <b>Capa externa</b>               | Poliuretano  |
| <b>Color</b>                      | Transparent  |
| <b>Temperatura min.</b>           | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>           | 60 °C  |
| <b>Medios</b>                     | resistente al envejecimiento en oxígeno y ozono<br>resistente a hidrocarburos alifáticos y la mayoría de los aceites lubricantes<br>resistente a la hidrólisis y los microbios |



## Nota

A partir de 20 °C hay que tener en cuenta el valor de reducción de presión.<br>

(Presión máx. de servicio = presión de servicio x factor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artículo

| Denominación   | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | BD* a 20°C (bar) | Radio mín. de flexión (mm) |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7             | 4               | 0,65                     | 8                | 20                         |
| TRPU 04-1 T    | 2,0             | 4               | 1,00                     | 14               | 20                         |
| TRPU 05-1 T    | 3,0             | 5               | 1,00                     | 17               | 20                         |
| TRPU 06-1 T    | 4,0             | 6               | 1,00                     | 14               | 30                         |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5             | 8               | 1,25                     | 13               | 30                         |
| TRPU 10-1 T    | 8,0             | 10              | 1,00                     | 7                | 50                         |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5             | 10              | 1,25                     | 10               | 40                         |
| TRPU 10-1.5 T  | 7,0             | 10              | 1,50                     | 12               | 40                         |

BD = presión de servicio

## Variantes de producto

|                |  |
|----------------|--|
| <b>TRPU B</b>  | Tubo flexible de poliuretano, azul     |
| <b>TRPU GE</b> | Tubo flexible de poliuretano, amarillo |
| <b>TRPU R</b>  | Tubo flexible de poliuretano, rojo     |
| <b>TRPU S</b>  | Tubo flexible de poliuretano, negro    |